# Fiche technique LE CUBE Quattro V2.00

## Fonctionnalités :

- 1 enrouleur de 7 mètres +/- 10% avec prise mâle T12
- 3 enrouleurs de 7 mètres +/- 10% avec multiprises 4xT13
- 4 prises femelles T13 réparties sur les 4 faces latérales
- 4 poignées de transport réparties sur les 4 faces latérales
- 4 systèmes de sécurisation du câble répartis sur les 4 faces latérales
- 4 roulettes avec frein sur la face inférieure
- 1 disjoncteur différentiel* 6A / 30mA accessible sur la face inférieure
- 1 limiteur de courant d'appel**

## Caractéristiques électriques

- Puissance maximum enroulé : 1000W
- Puissance maximum déroulé : 1380W
- Tension maximum : 250VAC

## Dimensions et poids

- Dimensions avec multiprises et câbles (L/l/h) : 58cm x 58cm x 44cm
- Dimensions sans multiprise et câble (L/l/h) : 38cm x 38cm x 44cm
- Dimensions de l'emballage (L/l/h) : 39cm x 39cm x 60cm
- Poids de l'appareil : ~17kg

## Autres :

- Fabrication suisse
- Carrosserie et visserie en acier inoxydable

* Le Disjoncteur différentiel est un organe qui combine un disjoncteur de courant et un DDR. Le disjoncteur de courant permet d'éviter les surcharges protégeant ainsi les câble d'une éventuelle surchauffe. Le DDR quant à lui, protège l'utilisateur en coupant l'arrivée d'électricité en cas de fuite ou d'électrocution.

** Le limiteur de courant d'appel permet d'éviter le basculement du disjoncteur si le courant d'appel (intensité plus élevée au moment de brancher une alimentation d'ordinateur) est trop important.